

Candor Kirchenheizung Fußheizung/Kirchenbankheizung

Fußheizung zur örtlichen Temperierung von Fußbereichen vor Bänken in Kirchen oder geschlossenen Räumen.

Fertige Fußheizelemente: Auf Trägermaterial aufgebrachte thermische Abkopplung nach unten, Infrarot Folienheiztechnik (Carbon) mit vollflächiger Wärmeabgabe für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fußfläche mit integriertem Übertemperaturschutzschalter inkl. automatischer Rückstellung. Ausführung in Kleinspannung (max. 48 Volt), Versorgung ausschließlich über mitgelieferte TÜV-geprüfte Sicherheitstrenntransformatoren. Heiztechnik unempfindlich gegen spitze Perforierung bis 10 mm. Abwischbare Oberfläche (B1), große Farb- und Musterauswahl. Einzelgeprüfte Heizelemente ohne Nahtkante.

Leistung ca. 110 - 120 Watt/lfd. Meter

Betriebsspannung 16 - 48 Volt

Schutzklasse III

Anschlusskabel ca. 1,5 Meter je Heizelement

Fußheizung Tiefe in cm _____

Fußheizung Länge in cm _____

Farb-Musterwahl _____