

Candor Kirchenheizung Sitzheizung/Kirchenbankheizung

Sitzheizung zur örtlichen Temperierung von Sitzflächen auf Bänken in Kirchen oder geschlossenen Räumen.

Fertige Sitzheizelemente: Auf Trägermaterial aufgebrachte thermische Abkopplung nach unten, Infrarot Folienheiztechnik (Carbon) mit vollflächiger Wärmeabgabe für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Sitzfläche mit integriertem Übertemperaturschutzschalter inkl. automatischer Rückstellung. Ausführung in Kleinspannung (max. 48 Volt), Versorgung ausschließlich über mitgelieferte TÜV-geprüfte Sicherheitstrenntransformatoren. Heiztechnik unempfindlich gegen spitze Perforierung bis 10 mm. Weiche mehrlagige Vliespolsterung, strapazierfähiger, fleckschutzbehandelter, pflegeleichter Möbelstoffbezug (B1) mit 100.000 Scheuertouren, große Farbauswahl. Ökotex-Standard 100 und REACH-konform. Einzelgeprüfte Heizelemente ohne Nahtkante.

Leistung ca. 55 - 65 Watt/lfd. Meter

Betriebsspannung 16 - 48 Volt

Schutzklasse III

Anschlusskabel ca. 1,5 Meter je Heizelement

Sitzbanktiefe in cm _____

Sitzbanklänge in cm _____

Stofffarbe _____

