

Fensterbankkonvektor NT/HT



(Produkt: wie Abb. oder ähnlich)

Fensterbankkonvektor

Anwendung:

Geeignet für den Einsatz unter Fenstern in geschlossenen Räumen.

Montage:

Wandmontage

Produktdetails:

- Fensterbank Kirchenkonvektor, Niedertemperatur
- automatisch geregelt, 1-stufig 230 VAC, keine Abtaufunktion,
- Lebensdauer von Heizwendel bis zu 40 Jahren, geschlossen,
- sehr gute Wärmeverteilung mit $<4^\circ$, 4x Wärmeleitfähigkeit Alu/Stahl,
- Farbton RAL 9010, Oberfläche weiß pulverbeschichtet
- feste Montage waagrecht, keine zusätzliche Schutzabdeckung nötig.
- Heizeinsatz aus technischer Keramik,
- Oberflächentemperatur nach dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG)

- Mindestmontagehöhe 200 cm

Zu beachten bei Kirchen-Fensterkonvektor HT

■ MADE
■ IN
■ GERMANY



intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrared-infrarotheizung.de

Fensterbankkonvektor

Kirchen-Fensterkonvektor NT

Bezeichnung	Typ	Abmessung in mm	Leistung	Spannung	Gew.
CAN-FBK-N	40	400 x 70 x 55	70 W	230 V ~50 Hz	1,00 kg
CAN-FBK-N	50	500 x 70 x 55	90 W	230 V ~50 Hz	1,19 kg
CAN-FBK-N	65	650 x 70 x 55	100 W	230 V ~50 Hz	1,54 kg
CAN-FBK-N	80	800 x 70 x 55	125 W	230 V ~50 Hz	1,90 kg
CAN-FBK-N	95	950 x 70 x 55	155 W	230 V ~50 Hz	2,25 kg
CAN-FBK-N	110	1100 x 70 x 55	180 W	230 V ~50 Hz	2,61 kg
CAN-FBK-N	125	1250 x 70 x 55	205 W	230 V ~50 Hz	2,96 kg
CAN-FBK-N	140	1400 x 70 x 55	230 W	230 V ~50 Hz	3,32 kg
CAN-FBK-N	155	1550 x 70 x 55	260 W	230 V ~50 Hz	3,67 kg
CAN-FBK-N	170	1700 x 70 x 55	285 W	230 V ~50 Hz	4,03 kg
CAN-FBK-N	185	1850 x 70 x 55	315 W	230 V ~50 Hz	4,38 kg
CAN-FBK-N	200	2000 x 70 x 55	340 W	230 V ~50 Hz	4,74 kg

Kirchen-Fensterkonvektor HT


Bezeichnung	Typ	Abmessung in mm	Leistung	Spannung	Gew.
CAN-FBK-H	50	500 x 70 x 55	180 W	230 V ~50 Hz	1,19 kg
CAN-FBK-H	65	650 x 70 x 55	230 W	230 V ~50 Hz	1,54 kg
CAN-FBK-H	80	800 x 70 x 55	285 W	230 V ~50 Hz	1,90 kg
CAN-FBK-H	95	950 x 70 x 55	340 W	230 V ~50 Hz	2,25 kg
CAN-FBK-H	110	1100 x 70 x 55	390 W	230 V ~50 Hz	2,61 kg
CAN-FBK-H	125	1250 x 70 x 55	450 W	230 V ~50 Hz	2,96 kg
CAN-FBK-H	140	1400 x 70 x 55	500 W	230 V ~50 Hz	3,32 kg
CAN-FBK-H	155	1550 x 70 x 55	550 W	230 V ~50 Hz	3,67 kg
CAN-FBK-H	170	1700 x 70 x 55	610 W	230 V ~50 Hz	4,03 kg
CAN-FBK-H	185	1850 x 70 x 55	660 W	230 V ~50 Hz	4,38 kg
CAN-FBK-H	200	2000 x 70 x 55	715 W	230 V ~50 Hz	4,74 kg

■ MADE
■ IN
■ GERMANY




Infrarotwärme zum Wohlfühlen

weitere CANDOR Infrarotheizungen



Infrarot-Laminatheizung



Infrarot-Teppichheizung



Infrarot-Fliesenheizung

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrared-infrarotheizung.de

intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de